

## ÇİMENTO SANAYİİ ÇEVRE DEKLARASYONU

Çevre Bakanlığı ve Çimento Müstahsilleri Birliği'nin üyesi olan çimento sanayii kuruluşları imzaladıkları bu belge ile aşağıdaki esaslara uyularak çimento fabrikalarının çevreye verdikleri kirlilik yükünün azaltılacağını deklare ederler.

1. Çimento sanayii adına ithal edilecek kuru bazda azami %5'e kadar kükürt ihtiva eden petrol koku kısmen veya tamamen başkasına satılmaksızın, sadece çimento fırınlarında, parça halindeki kısımları da öğütülüp kullanıma uygun hale getirilerek tüketilecektir. Kükürtdioksit miktarı ölçülecek ve baca gazındaki kükürtdioksit konsantrasyonunun 400 mg/Nm<sup>3</sup> sınır değerini aşmaması sağlanacaktır. Bu limitler aşıldığı takdirde kanuni cezai işlemler uygulanması yanında, 3 ay içinde sürekli olarak yazıcıli cihazlarla kükürtdioksit konsantrasyonunu ölçen cihazlar tesise monte edilecektir.

2. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin yayımlandığı 1986 yılından bu yana, çimento fabrikalarında geçerli toz emisyonu sınır değerleri, batılı ülkelerin, ilgili yönetmeliklerinde filtrasyon tekniklerinde meydana gelen gelişmelerin etkisiyle, önemli ölçüde azaltılarak revize edilmiştir. Bu sebeple;

a) Yönetmeliğin EK-7.3.6.1 başlığında yer alan toz emisyonu sınır değerlerinin 2 Kasım 1986'da mevcut tesislere %100 artırılarak uygulanacağı hükmü işlevini yitirmiştir. Bu kapsamdaki tesisler en geç 1 (bir) yıl içinde yönetmelikteki yeni standartları sağlayacak tedbirleri alacaklardır. (Fabrikaların teknik özellikleri icabı uzatma gereken durumlarda 1 (bir) yıl ilave tanınabilir.)

b) Bu deklarasyonun imza tarihinden sonra, kurulacak yeni tesisler ile mevcut tesislere yapılacak yeni üretim ünitesi ilaveleri için atık gazlarda toz emisyonları 50 mg/Nm<sup>3</sup> değerini aşmayacaktır.

3. Toz emisyon konsantrasyonlarını sürekli olarak ölçen yazıcıli monitor sistemleri, saatte 15 kg ve üzerinde toz yayan bütün ünitelerde her zaman çalışır vaziyette bulundurulacak, yapılacak kontrollerde ölçüm raporları ve herhangi bir gün ve saate ait verilerin istenilmesi durumunda yetkililere sunulacaktır.

4. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde yer alan çimento fabrikaları ile ilgili tüm diğer hususlara uyulacaktır.

5. Tesisler, filtreler devre dışı iken kesinlikle çalıştırılmayacaktır.

6. Elektrofiltrelerin devre dışı kalmasına ve randıman kaybına sebep olan karbon monoksit miktarındaki artış ve voltaj düşmelerine karşı her türlü tedbir önceden alınacaktır. Ancak değerlendirmelerde, elde olmayan ve önceden tedbiri mümkün olmayan sebepler dolayısıyla vaki sistem inkıtalarını müteakip fırınların ve değirmenlerin tekrar devreye alınma süreleri hariç tutulacak, bu durumlar aylık raporlar halinde tevsik edilecektir.

7. Kırıcılar, değirmenler, klinker taşıyıcıları ve kompresör gibi makinalardan yayılan gürültüler, çevrede rahatsızlığa yol açmayacak şekilde azaltılacak, aşırı gürültülü kısımlarda işçilerin çalışma süreleri Gürültü Kontrol Yönetmeliği standartlarına uygun olarak belirlenecektir.

8. Uluslararası yükümlülükler gereği, sektör hakkında hazırlanacak istatistiki bilgiler, koordinasyon içinde derlenecektir. 10.2.1993

B.Doğancan AKYÜREK  
Çevre Bakanı

Prof.Dr.Nevzat ÖZGÜVEN  
Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı